

# Leica Zeno Tab 2

## Tablette Android robuste



### Une efficacité renforcée

La Zeno Tab 2 légère et facile à utiliser, vous permet de travailler à l'extérieur dans les conditions les plus exigeantes. Son grand écran clair et sa batterie longue durée vous permettent de travailler plus efficacement, et ce dans toutes les conditions météorologiques.



### Restez connecté

Partagez facilement des données en ligne ou hors ligne grâce au Wi-Fi et à la carte SIM. Le Bluetooth permet d'appairer l'antenne intelligente Leica GG04 plus, pour une précision au centimètre du positionnement, avec les services de correction GNSS HxGN SmartNet.



### Faites simple

Le système d'exploitation Android garantit un fonctionnement simple et flexible. Lorsque vous utilisez l'application de collecte de données Leica Zeno Mobile, son interface simple d'utilisation vous fait gagner du temps sur le terrain et les outils professionnels permettent d'accroître votre productivité.

leica-geosystems.fr



- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

# Leica Zeno Tab 2



## TECHNOLOGIE

Processeur et mémoire	Octa-core MSM8953 Qualcomm 2,2 GHz et 4 Go de RAM
Stockage de données	32 Go intégrés, extensible avec une carte Micro SD
Système d'exploitation	Android 8.0
Google Play	Services Google Mobile et Google Play Store compris
Écran	Écran tactile capacitif et lisible en pleine lumière 8" 1280 x 800 VGA avec luminosité de 400 nits
Appareil photo intégré	Caméra arrière de 13 mégapixels et caméra avant de 5 mégapixels
Module GNSS interne	U-blox M8N GPS/Glonass/Beidou
E/S	USB 2.0 Type C
Capteurs supplémentaires	Gyroscope, boussole, accéléromètre, baromètre

## COMMUNICATION

GSM	GSM, WCDMA, LTE
Bluetooth	4.1
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
NFC	Inclus

## GESTION DE L'ALIMENTATION

Batterie	Batterie Li-Ion, 8200 mAh
Durée d'utilisation	Jusqu'à 15 heures

## SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Dimensions	242 mm x 152 mm x 17,8 mm
Poids	618 g
Protection contre l'eau et la poussière	IP67
Plage de température de fonctionnement	-20°C à 60°C
Plage de température de stockage	-40°C à 70°C
Chutes	résistant aux chutes de 1,2 m
MIL-STD	MIL-STD-810G MIL-STD-461F

## ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires	Support pour canne
Logiciel de terrain	Leica Zeno Mobile, Leica Zeno Connect
Antenne GNSS	Leica GG04 plus

## Intégrations de technologie

### HxGN SmartNet

HxGN SmartNet transforme le plus important réseau de référence au monde en un service de positionnement précis. Apparez la Leica Zeno Tab 2 à l'antenne intelligente Leica GG04 plus, puis connectez-les aux services de correction GNSS HxGN SmartNet pour activer le positionnement en temps réel au centimètre, permettant ainsi une collecte plus rapide et plus précise des données sur le terrain.

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Suisse. Tous droits réservés.  
Imprimé en Suisse - 2019.  
Leica Geosystems AG fait partie de Hexagon AB. 901209fr - 07.19

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Leica Geosystems AG s'effectue sous licence.

Android™ est une marque déposée de Google Inc.

**Leica Geosystems AG**  
Heinrich-Wild-Strasse  
9435, Heerbrugg, Suisse  
+41 71 727 31 31

- when it has to be **right** 