

Leica Zeno Tab 2

Wytrzymały tablet z Androidem



Zwiększa wydajność

Lekki i łatwy w użyciu Zeno Tab 2 pozwala pracować na zewnątrz w trudnych warunkach. Duży, jasny wyświetlacz i bateria umożliwiające całodzienną pracę, pozwalają pracować wydajniej w każdych warunkach pogodowych.



Ciągły kontakt

Łatwo udostępniaj dane offline lub online za pomocą WiFi i karty SIM. Bluetooth umożliwia parowanie z odbiornikiem Leica GG04 plus umożliwiającym pozycjonowanie z centymetrową dokładnością w przypadku korzystania z poprawek GNSS przesyłanych przez sieć HxGN SmartNet.



Łatwa praca

System operacyjny Android zapewnia łatwą i elastyczną obsługę. Podczas korzystania z aplikacji do gromadzenia danych Leica Zeno Mobile, prosty w obsłudze interfejs skraca czas pracy w terenie, a profesjonalne narzędzia pomagają zwiększyć wydajność.

leica-geosystems.pl



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica Zeno Tab 2



TECHNOLOGIA

Procesor i pamięć	Qualcomm MSM8953 Octa-Core 2,2 GHz i 4 GB pamięci RAM
Przechowywanie danych	32 GB wbudowanej pamięci z możliwością rozszerzenia za pomocą MicroSD
System operacyjny	Android 8.0
Google Play	Zawiera dodatkowe usługi Google Mobile i Google Play Store
Ekran	8" cali, 1280 x 800 VGA czytelny w słońcu ekran dotykowy o jasności 400 nitów
Wbudowana kamera	13 megapikselowy aparat tylny i 5 megapikselowy aparat przedni
Wewnętrzny odbiornik GNSS	U-blox M8N GPS/Glonass/Beidou
Porty wejścia / wyjścia	USB 2.0 typu C
Dodatkowe sensory	Żyroskop, kompas, akcelerometr, barometr

KOMUNIKACJA

GSM	GSM, WCDMA, LTE
Bluetooth	4,1
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
NFC	Standard

ZARZĄDZANIE ENERGIA

Bateria	Litowo-jonowa bateria 8200 mAh
Czas pracy	Do 15 godzin

SPECYFIKACJE FIZYCZNE

Wymiary	242 mm x 152 mm x 17,8 mm
Waga	618 g
Woda i pył	IP67
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do 70°C
Upadek	Odporność na upadki z wysokości 1,2 m
MIL-STD	MIL-STD-810G MIL-STD-461F

AKCESORIA I OPCJONALNE FUNKCJE

Akcesoria	Uchwyt na tyczkę
Oprogramowanie terenowe	Leica Zeno Mobile, Leica Zeno Connect
Odbiornik GNSS	Leica GG04 plus

Integracja technologii

HxGN SmartNet

HxGN SmartNet przekształca największą na świecie sieć stacji referencyjnych w precyzyjną usługę do pozycjonowania. Sparuj Leica Zeno Tab 2 z odbiornikiem Leica GG04 plus i połącz się z siecią stacji referencyjnych HxGN SmartNet, aby mierzyć pozycję z dokładnością do jednego centymetra w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybsze i dokładniejsze gromadzenie danych w terenie.

Copyright Leica Geosystems Sp. z o.o., Warszawa, Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone. Drukowano w Polsce - 2019.
Leica Geosystems należy do grupy Hexagon. 901212pl - 07.19

Leica Geosystems Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 350 59 00
Fax: +48 22 350 59 01

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems