



Älykäs kytkentärasia SJB2X Tietolomake




Älykäs kytkentärasia on pääliitäntäpiste, joka jakaa tehon ja tiedonsiirron kaikkien kytkettyjen komponenttien, kuten antureiden ja paneelien, välillä.



A) 5-napainen
M12-urosliitin



B) 5-napainen
M12-urosliitin



C) 4-napainen,
M12-naarasliitin



D) 4-napainen
M12-naarasliitin

Ympäristötiedot

Veden/pölyn suojausluokka	IP67
Käyttölämpötila	-40 °C - 85 °C
Varastointilämpötila	-40 °C - 125 °C

Mekaaniset tiedot

Paino	600 g
Mitat	161 x 71 x 38 mm
Materiaali	Valettu alumiini
Väri	Musta RAL 9005
Pintakäsittely	Jauhemaali

Vaativuuden mukaisuus

CE	2014/30/EU EMC 2011/65/EU RoHS - (EU) 2015/863 2012/19/EU WEEE
FCC	Osa 15, luokka B

Standardit

EMC	ISO13766-1:2018 ISO13766-2:2018
Mekaaninen	EN/ISO 12100:2010

Virta

Jänniteväli	9 VDC - 34 VDC
Virrankulutus	210mA @ 24VDC
Antoteho	4 A
Fyysinen liittäminen	5-napainen M12-urosliitin 5-napainen M12-urosliitin 4-napainen D-koodattu M12-naarasliitin 4-napainen T-koodattu M12-naarasliitin

Nastamääritys

	A) CAN 1, ei liitäntää	B) CAN 2, ei liitäntää	C) Ethernet	D) Autoteollisuus Ethernet
1	Akku +	Virta lähtö+	TD+	T1-P
2	CAN-H	CAN-H	RD+	T1-N
3	Akku -	Akku -	TD-	Akku +
4	CAN-L	CAN-L	RD-	Akku -
5	Teho käytössä	Teho käytössä		