


Smart koblingsboks SJB2X


Datablad




Smart koblingsboks er tilkoblingspunktet som distribuerer strøm og kommunikasjon mellom alle tilkoblede komponenter, f.eks. sensorer og paneler.



A) M12 hann, 5-pinnere



B) M12 hann, 5-pinnere



C) M12 hunn, 4-pinnere



D) M12 hunn, 4-pinnere

Pinnetilordning

	A) CAN 1, ikke sluttet	B) CAN 2, ikke sluttet	C) Ethernet	D) Bilindustri Ethernet
1	Batteri +	Utgangseffekt +	TD +	T1-P
2	CAN-H	CAN-H	RD +	T1-N
3	Batteri -	Batteri -	TD -	Batteri +
4	CAN-L	CAN-L	RD -	Batteri -
5	Strømaivering	Strømaivering		

Miljødata

Vann- og støvtetthet	IP67
Driftstemperatur	-40°C til 85°C
Lagringstemperatur	-40°C til 125°C

Mekaniske data

Vekt	600 g
Mål	161 x 71 x 38 mm
Materiale	Støpt aluminium
Farge	Svart RAL 9005
Overflatebehandling	Pulverlakkert

Samsvar

CE	2014/30/EU EMC 2011/65/EU RoHS - (EU) 2015/863 2012/19/EU WEEE
FCC	Del 15, klasse B

Standarder

EMK	ISO13766-1:2018 ISO13766-2:2018
Mekanisk	EN/ISO 12100:2010

Elektrisk

Spenningsområde	9 VDC-34 VDC
Strømforbruk	210 mA @ 24 VDC
Utgangseffekt	4 A
Fysisk grensesnitt	5-pinnere M12 hannkontakt 5-pinnere M12 hannkontakt 4-pinnere M12 D-kodet hunnkontakt 4-pinnere M12 T-kodet hannkontakt