



スマート Junction Box SJB2X データシート




スマート Junction Boxは、センサーやパネルなどのすべての接続されているコンポーネント間の電源と通信を分配する主要な接続装置です。




A) M12 オス型、5ピン



B) M12 オス型、4ピン



C) M12 メス型、4ピン



D) M12 メス型、4ピン

Pin assignment

	A) Leica CAN Bus terminated	B) J1939 CAN Bus no termination	C) Ethernet	D) Automotive Ethernet
1	Battery +	Power out +	TD+	T1-P
2	CAN-H	CAN-H	RD+	T1-N
3	Battery -	Battery -	TD-	Battery +
4	CAN-L	CAN-L	RD-	Battery -
5	Power enable			

環境データ

防水・防塵 規格	IP67
動作温度	-40°C ~ 85°C
保管温度	-40°C ~ 125°C

機器データ

重量	600 g
寸法	161 x 71 x 38 mm
材料	鋳造アルミニウム
色	ブラック RAL 9005
表面処理	パウダーペイント

コンプライアンス

CE	2014/30/EU EMC 2011/65/EU RoHS - (EU) 2015/863 2012/19/EU WEEE
FCC	Part 15, Class B

規格

EMC	ISO13766-1:2018 ISO13766-2:2018
Mechanical	EN/ISO 12100:2010

電力

電圧範囲	9VDC - 34VDC
電流消費	210mA @ 210mA
出力	4 A
インターフェース	5ピン M12オス型コネクタ 4ピン M12オス型コネクタ 4ピン M12 D-code メス型コネクタ 4ピン M12 T-code メス型コネクタ