

Leica Viva CS10 & CS15

Tekniset tiedot



Helppokäyttöinen ohjelmisto

CS10- ja CS15-maastotallentimet on suunniteltu käytettäväksi erityisesti SmartWorx Viva -maanmittausohjelmiston kanssa. Selkeä grafiikka, käytännölliset valikkorakenteet, ymmärrettävä termistö ja yksinkertaiset työnkulut säästävät aikaa ja vaivaa kohteessa kuin kohteessa. SmartWorx Viva on uskomattoman helppo oppia ja käyttää. Sinun ja henkilöstösi työ nopeutuu hetkessä.



Joustavaa tiedonsiirtoa ja tiedonhallintaa

Runsaat tiedonsiirto- ja tiedontallennusvaihtoehdot pitävät sinut yhteydessä kaikkialle. Täysin integroitu langaton Intenna-teknologia (Bluetooth®, GSM/UMTS 3.5G), kaksi liitinmoduulia ja tiedontallennus SD-kortilla tai USB-muistikulla. CS10- ja CS15-maastotallentimet ovat valmiina kaikkiin haasteisiin niin kohteessa kuin toimistossakin.

ACC»

Asiakaspalvelua yhdellä napsautuksella

Aktiivisen asiakaspalvelun (ACC) ansiosta maailmanlaajuinen kokeneiden ammattilaisten verkosto on vain napsautuksen päässä tarvitessasi opastusta minkä tahansa haasteen ratkaisemiseen. Vältä viiveet erinomaisen teknisen tuen avulla, tee työt nopeammin ja vältä kalliit vierailut kohteessa loistavan konsultointipalvelun ansiosta. Hallitse kustannuksiasi räätälöidyllä asiakaspalvelupaketilla (CCP), joka takaa mielenrauhan aina ja kaikkialla.

Leica Viva CS10 & CS15

CS15- JA CS10-LAITTEISTON TEKNISET TIEDOT

		CS10	CS15
Ergonominen ja langaton, kädessä pidettävä			
Käyttöjärjestelmä	Windows CE 6.0	✓	✓
Näyttö	8,9 cm (3,5") 640 x 480 pikselin (VGA) väri-TFT, kosketusnäyttö, auringonvalossa luettava, LED-taustavalo	Pystykuva	Vaakakuva
I/O	SD-korttipaikka (SDIO), 5-nastainen liitin (USB) RS232-moduuli: RS232, USB A Host, USB Mini AB OTG, 7-nastainen liitin, virta Lemo-moduuli: Lemo (USB ja sarja), USB A Host, 7-nastainen liitin, virta	✓ ○ ○	✓ ○ ○
Liittymä	Kosketusnäyttö,ergonominen langaton kädessä pidettävä laite numeerisella/aakkosnumeerisella näppäimistöllä, virtuaalinäppäimistö	Numeerinen 26 näppäintä	QWERTY 65 näppäintä
Suoritin	Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core	✓	✓
Muisti	512 Mt DDR SDRAM	✓	✓
Tietotyyppi ja tallennusnopeus	1 Gt (haihtumaton NAND Flash)	✓	✓
Ääni	Integroitu kaiutin ja mikrofoni Tuki Bluetooth®-kuulokkeille	✓ ✓	✓ ✓
Merkkivalot	Akun ja Bluetooth®-tilan merkkivalo	✓	✓
Langaton yhteys	Bluetooth® 2.0 luokka 2 2,4 GHz takymetriradiomodeemi Integroitu GSM/UMTS 3.5G -moduuli täysin integroidulla sisäisellä antennilla Langaton lähiverkko 802.11b/g	✓ ✓	✓ ○ ✓ □

OHJELMISTO

Sovellusohjelmisto	Viva.maaastotalentimessa on Leica SmartWorx Viva -ohjelmisto. Lisäksi saatavilla on lukuisia alueellisia ratkaisuja. Lisätietoja tarpeisiisi parhaiten soveltuvasta kenttäohjelmistosta saat paikalliselta valtuutetulta Leica Geosystems -edustajalta.	✓	✓
Vakio-ohjelmisto	Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile, Microsoft Windows Media™ Player, Online Help	✓	✓

VIRRAN HALLINTA

Irrotettava akku	GEB212 (7,4 V / 2600 mAh Li-Ion ladattava)	✓	✓
Akun latausaika	2 tuntia	✓	✓
Virta	Nimellisjännite 12 V DC Alue 10,5–28 V DC	✓	✓
Toiminta-aika	10 tuntia (riippuu upotettujen laitteiden käytöstä)	✓	✓

MITAT JA PAINO

Koko	CS10: 200 mm / 102 mm / 45 mm (7,87"/4,01"/1,77") CS15: 245 mm / 125 mm / 45 mm (9,65"/4,92"/1,77")	✓	✓
Paino ¹	CS10: 0,54 kg (1,20 lbs) CS15: 0,68 kg (1,50 lbs)	✓	✓

YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

Käyttö-/varastointilämpötila-alue	Käyttö: -20–60 °C (-22–+140 °F), Varastointi: -40–80 °C (-40–+176 °F)	✓	✓
Pöly ja vesi / kosteus	IP67 (IEC 60529) / 100 % ei tiivistymistä (MIL-STD-810F, menettely 507.4-1)	✓	✓
Pudotus/tärinä	1,2 m (4 ft) ² / MIL-STD-810F, menettely 514.5 – Cat24	✓	✓

VARUSTEET

100–240 V AC-virtalähde kaikille alueille		✓	✓
Kynä		✓	✓
2 heijastamatonta näyttökäyttöä		✓	✓
Dokumentaation sisältävä USB-kortti		✓	✓
Telakointiasema		○	○
12 V DC-autolaturi		○	○
Lisäjohtot		○	○
Rannehihna		○	○
Sauvanpidikesarja		○	○
Pehmolaukku		○	○

¹ Ilman akkua 110 g

² Vaneri betonilla

✓ = Vakio
○ = Valinnainen
□ = Maakohtainen

Bluetooth®-tavaramerkkien omistaja on Bluetooth SIG, Inc. Pidämme oikeuden kuvia, kuvauksia ja teknisiä tietoja koskeviin muutoksiin. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Sveitsissä – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Sveitsi, 2016. 774172fi - 06.16

Bluetooth®-sanana ja -logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja Leica Geosystems AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä

Microsoft, CE, Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile ja Microsoft Media Player ovat Microsoft Corporationin joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat omistajilleen.

Leica Geosystems AG

leica-geosystems.com



- when it has to be right

Leica
Geosystems