

Leica iCON CC170

Kontroler terenowy

Dane techniczne



LEICA iCON CC170 – Kiedy mniej znaczy więcej!

- 7-calowy ekran czytelny w pełnym słońcu
- Mała waga umożliwia wygodną pracę przez cały dzień
- Pełna obsługa LTE i jeden modem dla wszystkich regionów
- Opcjonalny moduł Bluetooth® dalekiego zasięgu
- Baterie z możliwością wymiany podczas pracy

Tablet Leica iCON CC170 7" to kontroler terenowy przeznaczony do użytku z oprogramowaniem terenowym iCON. Jest idealny dla klientów poszukujących wszechstronnego, lekkiego i małego kontrolera terenowego. Opcjonalny moduł Bluetooth® dalekiego zasięgu umożliwia łączność na większe odległości po sparowaniu z tachimetrem Leica iCON. Wążący zaledwie 760 g kontroler iCON CC170 jest łatwy do przenoszenia podczas wykonywania różnych zadań związanych z wyznaczaniem pozycji w terenie. Wykorzystuje baterie wymienne podczas pracy, co eliminuje potrzebę zamykania programów lub zatrzymywania pomiarów i zapisywania danych, gdy bateria wymaga wymiany.

leica-geosystems.pl



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica iCON CC170

Kontroler terenowy



MODEL	CC170
System operacyjny	Microsoft Windows® 10 Enterprise LTSC
Procesor	Intel® ApolloLake N3550; 1,1 GHz do 2,4 GHz; 2 rdzenie / 2 wątki
RAM	4 GB
Przechowywanie danych	64 GB eMMC
Ekran	Ekran 7"; rozdzielczość 1280x800; LCD typu IPS; 10-punktowy pojemnościowy wielodotyk; szkło Corning® Gorilla® 3; czytelny w świetle słonecznym
Klawiatura i przyciski	Przycisk zasilania; 2 klawisze funkcyjne; ekranowa klawiatura QWERTY
Porty wejścia / wyjścia	1 x USB-C v5.1; 1 x USB A v5.1; złącze stacji dokującej (24 pin); zintegrowany podwójny mikrofon; zintegrowane głośniki 88 dB; zgodność ze standardem dźwięku wysokiej rozdzielczości firmy Intel
KOMUNIKACJA	
Zintegrowana komunikacja	Ogólnoświatowy modem komórkowy 3G/4G LTE; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz); Bluetooth® v4.1 ¹
Wbudowana kamera	Tylna kamera 8 MP z podwójną lampą błyskową LED
Praca w trybie 1-osobowym TPS ¹	Zwykle do 100 m przy bezpośredniej widoczności. Zwykle do 600 m z modułem Bluetooth® dalekiego zasięgu, przy bezpośredniej widoczności.
ZASILANIE	
Baterie	Możliwość wymiany podczas pracy; diody LED; 11., V 3000 mAh (33,3 Wh)
Czas pracy ²	do 6 godzin (test maksymalnego obciążenia)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE	
Wymiary	Tablet CC170; 210 x 140 x 23 mm Moduł LRBT CTR30; 84 x 80 x 25 mm Antena GAT25; 31 x 20 x 117 mm
Waga	Tablet CC170; 760 g Moduł LRBT CTR30; 67 g Antena GAT25; 30 g
Temperatura pracy	-25 °C do 55 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C do 70 °C
Deszcz	IPx6 (bryzgoszczelność); IPx8 (zanurzenie)
Pył	IP6x
Upadek	1,50 m
Drgania	Ogólna wytrzymałość minimalna i test helikopterowy wytrzymałości minimalnej; MIL-STD-810G; Metoda 514.8; Procedura I, II
PRZEPISY	
Zgodność	RCM, ISED, CE/RED, PSE, RL, Japonia TBL, EAC, UKCA, FCC, PTCRB, AT&T
TRWAŁOŚĆ	
Zgodność	WEEE, RoHS, J-MOSS

1) Zasięg różni się w zależności od warunków lokalnych.

2) W trybie ciągłej pracy w terenie. Może się różnić w zależności od temperatury, wieku baterii itp.

Leica iCON. Rozumiemy budownictwo.

Nazwa oraz logo Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc.
Leica Geosystems Sp. z o.o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Wszystkie prawa zastrzeżone. Drukowano w Polsce – 2023.
Leica Geosystems należy od grupy Hexagon AB. 979862pl – 02.23

Leica Geosystems Sp. z o.o.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 350 59 00

Fax: +48 22 350 59 01

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems